



OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL

DESCRIPCIÓN DEL OFICIO

Trabajador especializado en la conducción y operación del cargador frontal para realizar labores de movimiento de tierra, escombros o materiales y cargar camiones.

LUGARES DE TRABAJO

En el interior de la cabina del equipo, en la frente de carguío, terrenos con pendiente y talleres de mantención. Realiza trabajos en diferentes condiciones climáticas y en ambientes con exposición a polvo.

ESTE LISTADO ES DE APOYO PARA LAS EMPRESAS, LO CUAL DEBEN COMPLEMENTAR CON LOS PROCESOS ESPECÍFICOS DE LAS LABORES DESARROLLADAS EN SUS INSTALACIONES".

NOTA: "Obligación de Informar los Riesgos Laborales" a los trabajadores, según lo establecido en el artículo 21º de D.S. 40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADOS



PROTECCIÓN UV



PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECCIÓN VISUAL



CASCO DE SEGURIDAD



CALZADO DE SEGURIDAD



GUANTES DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CHALECO REFLECTANTE



AL INICIAR LA JORNADA DE TRABAJO, LOS OPERADORES DE CARGADOR FRONTAL DEBEN IDENTIFICAR LOS RIESGOS PROPIOS DE LA TAREA QUE VAN A REALIZAR Y CONOCER SUS MEDIDAS DE CONTROL.

TAREAS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
INSPECCIÓN PREVIA DEL CARGADOR FRONTAL	› CAÍDA MISMO NIVEL › CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES › EXPOSICIÓN A RADIACIÓN UV › CAÍDAS A DESNIVEL	• Verifica que la baliza y alarma de retroceso estén operativos. • Detén el motor del cargador frontal y espera que esté frío. • Mantén las vías de acceso libres de obstáculos, evitando la presencia de cables y mangueras en el suelo. • Realiza la inspección de equipo con el freno de mano accionado. • Use cuñas. El balde debe estar en el piso • Debes solicitar la reparación inmediata de los sistemas o partes que se encuentren defectuosas. • Verifica que los extintores de fuego se encuentren en buenas condiciones de uso. • Utiliza los Elementos de Protección Personal: casco de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, chaleco reflectante, protección visual con filtro UV, mangas largas y protector solar para la piel. • Verifica que no existan fugas de petróleo o líquidos hidráulicos. • Verifica la presión de los neumáticos.

TAREAS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL	› CHOQUES CON OBJETOS Y/O CON OTRO VEHÍCULO › ATROPELLOS › VOLCAMIENTO › CAÍDAS A DESNIVEL › EXPOSICIÓN A POLVO (SÍLICE) › EXPOSICIÓN A RUIDO	• No conduzcas vehículos que se encuentren defectuosos en sistemas de freno, dirección, u otros. • No subir ni bajar del equipo en movimiento • Debes utilizar cinturón de seguridad. • Al bajar o subir del cargador frontal, verifica que tus zapatos de seguridad estén limpios y secos. • Realiza las operaciones sin prisa y evalúa constantemente las condiciones de trabajo. Siempre conduce a la defensiva, respetando las normas del reglamento interno. • No utilices teléfono celular, no fumes, no comas ni ingieras bebidas mientras conduces el cargador frontal. • Debes conducir en condiciones psíquicas y físicas que te permitan mantener la máxima atención a las condiciones de trabajo y responder rápidamente en caso de algún imprevisto o emergencia. • El desplazamiento del cargador frontal debe ser con el balde en posición baja para facilitar la visibilidad. • En caso de haber polvareda que impida una buena visión, mantén las luces de emergencia encendidas, reduce la velocidad y si es necesario estacionar en un lugar seguro. • Cada vez que detengas o estaciones el cargador frontal, debes accionar el freno de mano y apoyar el balde en el piso. • Mantén una distancia, desde el borde de la excavación, de al menos 1,5 veces la profundidad de la misma. • Debes mantener la cabina cerrada, para reducir la exposición a ruido y polvo en el momento de la operación. • Debes utilizar Elementos de Protección Personal: zapatos de seguridad, casco de seguridad, protección visual con filtro UV, protección auditiva, protección respiratoria y chaleco reflectante. • No traslades personas en el balde, ni lo utilices para levantarlas. • Debes contar con señalero para los movimientos del cargador frontal, en especial, si estás al borde de una excavación o cerca de cables eléctricos. • Al cargar material a un camión, el balde no debe pasar sobre la cabina. • Prohíbe el tránsito peatonal en la zona de operación del cargador frontal y de otros equipos ajenos a la operación. • Debes estibar homogéneamente la carga.
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	› INCENDIO › CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES	• Debes conocer y aplicar el procedimiento formal para petroleear. • No derrames combustible y, si ocurre, seca inmediatamente. • Elimina trapos, guapos y todo elemento con combustible y/o aceite, depositándolos en el lugar que corresponda. • Debes conocer el uso de los extintores portátiles. • No fumes. • Debes utilizar Elementos de Protección Personal: zapatos de seguridad, guantes, casco de seguridad, protección visual, protección auditiva, protección respiratoria y chaleco reflectante.



CAPACITACIÓN RECOMENDADA

Que todos los trabajadores que realicen este tipo de labores participen en los siguientes cursos:

- "PREVENCIÓN DE RIESGOS EN OBRAS VIALES".
- "PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EXCAVACIONES".



VISITE NUESTRO SITIO WEB www.achs.cl para obtener mayor información sobre cómo acceder a dichos cursos de capacitación.

VALIDACIÓN

NOMBRE DE JEFE DPTO. PREV. RIESGOS:

FECHA:

FIRMA:

NOMBRE DE PRESIDENTE DE COMITÉ PARITARIO:

FECHA:

FIRMA:

EMPRESA:

RUT DE EMPRESA:

DIRECCIÓN DE FAENA:

NOMBRE JEFE DIRECTO:

FIRMA:

TRABAJADOR:

RUT TRABAJADOR:

TIPO TRABAJADOR:

FECHA:

FIRMA: